Tehnični podatki
in oprema

Novi Eos

Motorji

Motor, menjalnik, elektrika	90 kW (122 KM) TSI	90 kW (122 KM) TSI BlueMotion Technology	118 kW (160 KM) TSI	155 kW (210 KM) TSI	103 kW (140 KM) TDI s filtrom za trdne delce	103 kW (140 KM) TDI BlueMotion Technology s filtrom za trdne delce
Vrsta motorja	4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)
Gibna prostornina, l/cm^3	1,4/1390	1,4/1390	1,4/1390	2,0/1984	2,0/1968	2,0/1968
Vrtina/gib, mm	76,5/75,6	76,5/75,6	76,5/75,6	82,5/92,8	81,0/95,5	81,0/95,5
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	90 (122)/5500	90 (122)/5500	118 (160)/5800	155 (210)/ 5300-6200	103 (140)/4200	103 (140)/4200
Največji navor, Nm pri 1/min	200/1500–4000	200/1500–4000	240/1500–4500	280/1700–5200	320/1750–2500	320/1750–2500
Kompresijsko razmerje	10,0	10,0	10,0	9,6	16,5	16,5
Emisijski razred, ročni menjalnik	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Emisijski razred, avtomatski menjalnik	–	–	–	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Menjalnik, serijski	6-stop. ročni	6-stop. ročni	6-stop. ročni	6-stop. ročni	6-stop. ročni	6-stop. ročni
Menjalnik, dodatno za doplačilo	–	–	–	6-stopenjski DSG	6-stopenjski DSG	6-stopenjski DSG
Alternator, A/akumulator, A (Ah)	140/280 (51)	140/380 (68)	140/280 (51)	140/280 (51)	140/330 (61)	140/380 (68)
Mase, kg						
Masa praznega vozila[1)]	1497	1505	1526	1563 (1586)*	1586 (1608)*	1592 (1614)*
Dovoljena skupna masa	1920	1920	1950	2000 (2020)*	2000 (2030)*	2000 (2030)*
Nosilnost	498	490	499	512 (509)*	489 (497)*	483 (491)*
Dov. osna obremenitev, spredaj/zadaj	1000/970	1000/970	1030/970	1060/990 (1080/990)*	1080/950 (1110/970)*	1080/970 (1110/970)*
Dovoljena masa prikolice[2)]:						
z zavorami pri 12 %/8 % vzponu	1400/1600	1400/1600	1500/1700	1500/1700	1500/1700	1500/1700
brez zavor	750	750	750	750	750	750
Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuke/dov. obrem. strehe	75/–	75/–	75/–	75/ –	75/ –	75/ –
Najvišja hitrost, km/h						
z ročnim menjalnikom	198	198	217	238	207	207
z avtomatskim menjalnikom	–	–	–	236	204	204
Pospešek 0–80/0–100 km/h, s						
z ročnim menjalnikom	7,1/10,9	7,1/10,9	6,1/8,8	5,4/7,8	7,2/10,3	7,2/10,3
z avtomatskim menjalnikom	–	–	–	5,4/7,8	7,2/10,3	7,2/10,3
Poraba goriva, l/100 km[3)]						
Gorivo	benc., ROŠ 95[4)]	benc., ROŠ 95[4)]	benc., ROŠ 95[4)]	benc., ROŠ 95[4)]	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51
z ročnim menjalnikom:						
mestna vožnja	8,3	7,6	8,9	9,6	6,9	5,8
izvenmestna vožnja	5,3	5,3	5,5	5,4	4,3	4,2
kombinirana vožnja	6,4	6,2	6,8	7,1	5,2	4,8
emisija CO_2 (komb. vožnja), g/km	149	144	157	165	138	125
z avtomatskim menjalnikom:						
mestna vožnja	–	–	–	10,2	7,2	6,5
izvenmestna vožnja	–	–	–	5,9	4,8	4,6
kombinirana vožnja	–	–	–	7,5	5,7	5,3
emisija CO_2 (komb. vožnja), g/km	–	–	–	174	149	139
Podvozje						
Spredaj	McPhersonova sprednja prema					
Zadaj	štirivodilna zadnja prema					

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.

Pomembno opozorilo
Zaradi tehničnega napredka se je obseg potrebnih vzdrževalnih del na vozilu močno zmanjšal. LongLife-servis je Volkswagnova tehnologija, ki zahteva menjavo motornega olja le takrat, kadar je ta res potrebna. Prikazovalnik prilagodljivih servisnih intervalov vas bo samodejno in pravočasno spomnil na naslednji termin za menjavo olja. Posebnost te tehnologije je, da pri določanju intervalov za menjavo olja upošteva individualne pogoje uporabe vozila in osebni stil vožnje posameznega voznika. Med posameznimi servisnimi intervali smeta preteči največ 2 leti.

Oprema

Oprema modela Eos

- 3-kraki volan
- 4 aluminijasta platišča Barcelona, 7 J × 16, z vijaki z zaščito proti kraji, pnevmatike 215/55 R 16
- Aktivni sistem varnostnih ščitov: izskočna varnostna ščita v kombinaciji z izjemno togim okvirom vetrobranskega stekla predstavljata dodaten zaščitni ukrep pri prevračanju vozila
- Asistenca za speljevanje na klancu
- Bela nastavljiva osvetlitev instrumentov, rdeča nočna osvetlitev stikal
- Brisalca spredaj z intervalnim delovanjem
- Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom, 2 zložljiva radijska ključa
- Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove zračne blazine
- Črna mreža hladilnika s kromiranimi vstavki na lamelah
- Daljinsko odklepanje lopute rezervoarja za gorivo
- Dekorativni elementi iz matiranega kroma za armaturno ploščo in vratne obloge
- Dnevne luči
- Dvotonska signalna hupa
- Električni pomik stekel spredaj in zadaj
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo
- Elektromehanski servo volan s hitrostno prilagodljivim uravnavanjem
- Elektronska blokada zagona motorja
- Elektronski stabilizacijski program (ESP) s krmilno asistenco, vklj. z ABS z zavorno asistenco, ASR, EDS, MSR in funkcijo stabiliziranja prikolice
- Garnitura Tire Mobility: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo za pnevmatike
- Halogenska žarometa in sprednja smernika pod skupnim gladkim steklom
- Izvedba za nekadilce: predalček in vtičnica namesto pepelnika in vžigalnika za cigarete
- Klimatska naprava
- Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter merilnikom števila vrtljajev motorja
- Kombinirani sprednji stranski zračni blazini za glavo in prsni koš
- Komfortna sprednja sedeža
- Kromirane aplikacije na vrtljivem stikalu za luči, na stikalu za nastavljanje zunanjih ogledal in na stikalih za električni pomik stekel
- Ledvena opora za sprednja sedeža (od 103 kW)
- Nedeljiva zadnja sedežna klop s fiksnim naslonjalom in z odprtino za prevoz daljših predmetov
- Odbijača v barvi vozila, spredaj s kromirano obrobo na odprtini za dovod zraka
- Odsevnika v vratih
- Ohišji zunanjih ogledal in vratni kljuki v barvi vozila
- Osvetlitev prtljažnika
- Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih
- Pocinkana karoserija
- Predala v vratih, z držalom za litrske plastenke
- Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitev 2 otroških sedežev na zadnja avtomobilska sedeža)
- Protiprašni filter z aktivnim ogljem
- Radio RCD 310 s CD-predvajalnikom, izhodno močjo 4 × 20 W in 8 zvočniki in funkcijo predvajanja datotek MP3
- Sistem Easy Entry za lažji dostop do zadnjih sedežev
- Sistem start-stop in sistem za regeneracijo zavorne energije (samo za BlueMotion Technology)
- Sovoznikov predal s ključavnico, lučko in možnostjo hlajenja
- Sprednja sedeža z nastavljivo višino
- Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
- Sprednji meglenki s kromirano obrobo, vklj. s statičnima smerno prilagodljivima žarometoma
- Stranska smernika, integrirana v zunanji ogledali
- Strešni sistem CSC (dvižno-pomično stekleno strešno okno in protivetrni ščitnik v okviru vetrobranskega stekla)
- Športna sprednja sedeža (od 103 kW)
- Tekstilne sedežne prevleke Wave
- Tritočkovni avtomatski varnostni pasovi spredaj in zadaj, spredaj s zategovalnikom
- Usnjen volan (3-kraki) (od 103 kW)
- Usnjena glava prestavne ročice (od 103 kW)
- Usnjena ročica ročne zavore (od 103 kW)
- Volan z nastavljivo višino in globino
- Zadnje luči v LED-tehnologiji z optičnimi vlakni
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta sprednja varnostna pasova
- Zvočni opozorilnik za neugasnjene luči
- Žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev (od 103 kW)

Opombe

1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10% od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
3) Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/ES in njenim nadaljevanjem 99/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi.
4) Namesto neosvinčenega super plus bencina (najmanj ROŠ 98) lahko uporabljate tudi neosvinčeni super bencin (najmanj ROŠ 95), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša in poraba goriva nekoliko poveča.

Mere

Zunanje mere	
Dolžina/širina/višina, mm[1)]	4423/1791/1444
Medosna razdalja, mm[1)]	2578
Kolotek spredaj, mm[1)]	1545
Kolotek zadaj, mm[1)]	1547
Dimenzija platišč	7 J × 16
Dimenzija pnevmatik	215/55 R 16
Obračalni krog, m	pribl. 10,9
Notranje mere	
Efektivni prostor za glavo spredaj, mm	952
Efektivni prostor za glavo zadaj, mm	909
Širina v višini komolcev spredaj/zadaj, mm	1435/1070
Prtljažnik	
Dolžina, sedežna klop postavljena, mm	839
Širina med kolesnima ohišjema, mm	792
Višina, mm	606/z odprto streho: 332
Prostornina prtljažnika, l[2)]	380/z odprto streho: 205
Prostornina rezervoarja za gorivo, l	pribl. 55
Garažne mere	
Višina z odprtim pokrovom motornega prostora od tal, mm[1)]	1772
Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm[1)]	1944
Širina z odprtimi vrati spredaj, mm	4153
Širina, vključno z zunanjima ogledaloma, mm	2009

1) Podatek za prazno vozilo z 90 % polnim rezervoarjem za gorivo, brez voznika (75 kg).
2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 × 100 × 50 mm.

Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščeni Volkswagnov partner. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. FSI®, SDI®, TDI®, TSI® DSG® in 4MOTION® so v Nemčiji in nekaterih drugih državah zaščitene blagovne znamke v lasti koncerna Volkswagen.

015.1196.20.68.TP · Tiskano v Sloveniji.
Pridržujemo si pravico do sprememb. Izdaja: januar 2011.

Pooblaščeni Volkswagnov partner:

Internet: www.volkswagen.si