



		DIESEL			BENCIN							
		1.6 l HDi "92" BVM5 UN60M EURO 4	1.6 l HDi "92" BVM5 UN60J EURO 5		1.2 l VTi "72" BVM5 E634M EURO 5		1.6 l VTi "115" BVM5 E635M EURO 5		1.6 l VTi "115" BVA E635M EURO 5			
SPLOŠNO	Gibna prostornina (cm³)	1 560		1 560		1 199		1 587				
	Največja moč kW (ali KM) / število motornih vrtljajev (vrt/min)	68 (92) / 4 000		68 (92) / 4 000		53 (72) / 5 500		85 (115) / 6 050				
	Največji navor (Nm) / število motornih vrtljajev (vrt /min)	230 / 1 750		230 / 1 750		110 / 3 000		150 / 4 000				
	Menjalnik	BE4L - 5 ročni		BE4L - 5 ročni		MA5L - 5 ročni		MA5L - 5 ročni		AT8 - 4 samodejni		
	Pnevmatike	185 / 65 R15 ; 195 / 55 R16				185 / 65 R15 ; 185 / 65 R15 ⁽²⁾ ; 195 / 55 R16 ; 195 / 55 R16 ⁽²⁾						
ZMOGLJIVOSTI (voznik sam / 0,5 polne obremenitve)	Največja hitrost (km/h)	180		180		160		188		188		
	Pospeški (v sekundah) • 1 000 m z mesta • 0 do 100 km/h	33,0 / 34,2 11,3 / 12,5		32,9 / 34,1 11,2 / 12,4		35,8 / 37,1 14,2 / 15,9		30,8 / 31,8 9,4 / 10,3		32,3 / 33,3 10,8 / 11,8		
	Pospeški (v sekundah) • 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi • 80 do 120 km/h v zadnji prestavi	9,4 / 10,6 11,9 / 13,3		9,2 / 10,4 11,7 / 13,1		14,7 / 16,8 19,9 / 22,9		9,7 / 10,8 14, 4 / 16,4		7,7 / 8,8 ⁽¹⁾ --		
	PORABA	ECE – cikel mestne vožnje (l/100 km)	55		4,8 ⁽²⁾ 4,9		6,9 ⁽²⁾ 7,0		8,7 ⁽²⁾ 8,8		10,0 ⁽²⁾ 10,0	
		EUDC – cikel zunajmestne vožnje (l/100 km)	39		3,7 ⁽²⁾ 3,9		4,2 ⁽²⁾ 4,3		5,1 ⁽²⁾ 5,3		5,5 ⁽²⁾ 5,6	
Poraba pri mešanem ciklu (l/100 km)		45		4,1 ⁽²⁾ 4,3		5,2 ⁽²⁾ 5,3		6,4 ⁽²⁾ 6,5		7,1 ⁽²⁾ 7,3		
Emisija CO ₂ (g/km)		119		108 ⁽²⁾ 112		119 ⁽²⁾ 124		148 ⁽²⁾ 151		164 ⁽²⁾ 168		
Prostornina posode za gorivo (l)		50										
MERE (m)	Skupna dolžina	4,442										
	Sirina pri vratnih kljukah / z zloženimi / odprtimi zun.ogledali	1,748 / 1,785 / 1,953										
	Višina vozila, pripravljenega za vožnjo	1,466										
	Medosna razdalja	2,652										
	Previs spredaj / Previs zadaj	0,816 / 0,974										
	Sirina koloteka spredaj / zadaj	1,501 / 1,478										
PRTLJAŽNIK	Prostornina prtljažnika ⁽³⁾	506 / 640										
MASA (kg)	Masa praznega vozila, pripravljenega za vožnjo	1 090				980		1 090				
AERODINAMIKA	SCx čelna površina zračnega upora (m²)	0,70										

(1) Zmogljivosti, dosežene v samodejnem načinu

(2) Z energetsko varčnimi pnevmatikami

(3) Prostornina prtljažnika pod polico za sedeži, po metodi VDA 210 v dm³ / litrih



		DIESEL		BENCIN		
		1.6 l HDi "92" BVM5 DV6DM Euro 4	1.6 l HDi "92" BVM5 DV6D Euro 5	1.2 l VTi "72" BVM5 EB2M Euro 5	1.6 l VTi "115" BVM5 ECS Euro 5	1.6 l VTi "115" BVA ECS Euro 5
DRUGE DIMENZIJE	Višina od tal v mm (vozilo, pripravljeno za vožnjo)	139		142	139	138
	Vidna površina vetrobranskega stekla (m²)			1,08		
	Skupna zasteklena površina (m²)			2,82		
BIVALNO UDOBJE	Število sedežev			5		
	Dolžina potniškega prostora (m) ⁽¹⁾			1,759		
	Širina na sprednjih sedežih (m) :					
	• v višini komolcev			1,409		
	• med notranjimi okviri stekel			1,38		
	Širina na zadnjih sedežih (m) :					
MASE (kg)	• v višini komolcev			1,395		
	• med notranjimi okviri stekel			1,359		
	Pomik SPR sedežev, voznikovega / sovoznikovega (m)			0,230 / 0,180		
	Masa vozila, pripravljenega za vožnjo	1 090		980	1 090	
	Porazdelitev :					
	• SPR	671	670	572	661	677
	• ZAD	419	420	408	429	413
	Skupna dovoljena masa	1 549	1 548	1 459	1 524	1 559
	Največja dovoljena obremenitev :					
	• SPR	900	900	900	900	900
• ZAD	750	750	750	750	750	
Razmerje masa / moč (kg/kW)	16,0	16,0	18,5	12,8	12,8	
Največja skupna masa vozila s prikolico z zavorami	2 299	2 298	1 909	2 274	2 309	
Skupna masa prikolice z zavorami ⁽²⁾	750 / 1010		450 / 720	750 / 1010		
Največja obremenitev na vlečnem priključku	55	55	55	55	55	
AERODINAMIKA	SCx čelna površina zračnega upora (m²)			0,70		
	S največji prečni presek vozila (m²)			2,17		
	Cx koeficient zračnega upora			0,320		
	SCz SPR površina dinamičnega vzgona (m²)			0,350		
	SCz ZAD površina dinamičnega vzgona (m²)			0,110		

⁽¹⁾ Od pedala za plin do zadnjih sedežev

⁽²⁾ Brez prenosa obremenitve / s prenosom obremenitve



		DIESEL		BENCIN	
		1.6 l HDi "92" BVM5 DV6DM Euro 4	1.6 l HDi "92" BVM5 DV6D Euro 5	1.2 l VTi "72" BVM5 EB2M Euro 5	1.6 l VTi "115" BVM5 EC5 Euro 5
					1.6 l VTi "115" BVA EC5 Euro 5
MOTOR	Tip / Standard	DV6DM / Euro 4	DV6D / Euro 5	EB2 / Euro 5	EC5 / Euro 5
	Število valjev	4 valji	4 valji	3 valji	4 valji
	Namestitev v vozilu	Prečni položaj, pred premo			
	Gibna prostornina	1 560	1 560	1 199	1 587
	Vrtina x gib (mm)	75 x 88,3		75 x 90,5	82 x 78,5
	Kompresijsko razmerje	16,0	16,0	10,5	11,0
	Največja moč v kW (ali KM) / število motornih vrtijajev (vrt/min)	68 (92) / 4 000	68 (92) / 4 000	53 (72) / 5 500	85 (115) / 6 050
	Specifična moč (kW/l)	44	44	44	54
	Največji navor (N.m) / število motornih vrtijajev (vrt/min)	230 / 1 750	230 / 1 750	110 / 3 000	150 / 4 000
	Glava motorja	Lahka litina s kompresijskim prostorom v obliki strehe			
	Ventili	2 ventila na valj		4 ventili na valj	4 ventili na valj
	Blok motorja	Aluminij			Litina
	Izravnalne gredi	--		Izravnalna gred	--
	Odmična gred	1 odmična gred v glavi, ki jo poganja jermen		2 odmični gredi v glavi, ki ju poganja jermen	2 odmični gredi, ki ju poganja jermen
	Krmiljenje ventilov				Sesalna odmična gred s spremenljivo nastavitvijo
	Dovajanje goriva	Neposredni vbrizg "common rail" z visokotlačno črpalko 1600 bar		Posredni vbrizg	
	Turbokompresor	S fiksno geometrijo		--	
	Tlak kompresijskega polnjenja, max (bar)	2,2		--	
	Toplotni izmenjevalnik	zrak / zrak		--	
	Število motornih vrtijajev ob prekinitvi vbrizgavanja (vrt/min)	5 100		6 750	xx
	Število motornih vrtijajev v prostem teku (vrt/min)	750		800	750



		DIESEL		BENCIN		
		1.6 l HDi "92" BVM5 17600 mm³ Euro 4	1.6 l HDi "92" BVM5 17600 mm³	1.2 l VTi "72" BVM5 11500 mm³	1.6 l VTi "115" BVM5 15500 mm³	1.6 l VTi "115" BVA 15500 mm³
PRENOS MOČI	Tip	Spr. pogon	Spr. pogon	Spr. pogon	Spr. pogon	Spr. pogon
	Menjalnik	BE4 / L	BE4 / L	MA5 / L	MA5 / L	AT8
	Prestavno razmerje :					
	• 1. prestava	0,2895		0,2750		0,3670
	• 2. prestava	0,5357		0,5128		0,6670
	• 3. prestava	0,8649		0,7805		1,0000
KOLESA	• 4. prestava	1,2162		1,0256		1,4070
	• 5.	1,5152		1,3030		-
	Diferencial	17 / 61	17 / 61	13 / 59	14 / 60	20 / 73
	Tip					
	Material	Jeklo ali litina				
	Pnevmatike	185 / 65 R15 ; 195 / 55 R16	185 / 65 R15 ; 185 / 65 R15 ⁽¹⁾ ; 195 / 55 R16 ; 195 / 55 R16			
Obseg tekalne površine (m)	1,891 / 1,894					
KOLESA	Hitrost pri 1000 vrt/min (km/h) :					
	• 1.prestava	9,2	9,2	6,9	7,3	8,9
	• 2.prestava	16,9	16,9	12,8	13,6	16,1
	• 3.prestava	27,4	27,4	19,5	20,7	24,1
	• 4.prestava	38,5	38,5	25,6	27,2	34,
	• 5.prestava	47,9	47,9	32,6	34,5	0 --

⁽¹⁾ Z energetske varčnimi pnevmatikami

		DIESEL		BENCIN	
		1.6 l HDi "92" BVM5 DV6DM Euro 4	1.6 l HDi "92" BVM5 DV6D Euro 5	1.2 l VTi "72" BVM5 EB2M Euro 5	1.6 l VTi "115" BVM5 EC5 Euro 5
				1.6 l VTi "115" BVA EC5 Euro 5	
VZMETENJE	Spredaj:	Tipp pseudo Mc Pherson, vijačne vzmeti			
	Torzijski drog (premer v mm)	20,5 mm			
	Raztezanje pri kolesu (mm/100 daN)	47,9		51,5	47,9
	Geometrija prednje preme ⁽¹⁾ :	6,3 mm s 185 / 65 R15 ; 1,8 mm s 195 / 55 R16			
	• Zaostajanje na vozišču (mm)	4,6°			
	• nagib (°)	-0,4°			
	• previs (°)	-2°			
	• skupno stekanje (mm)				
	Zadaj :	Prečni drog s funkcijo stabilizatorja			
	Togost stabilizatorja (Nm/Rad)	31200			
KRMILNI MEHANIZEM	Raztezanje pri kolesu (mm/100 daN)	51,9			
	Geometrija zadnje preme ⁽¹⁾ :				
	• nagib (°)	-1,7°			
	• skupno stekanje (mm)	4,8°			
	Tip	Zobata letev in zobniki, volanski drog nastavljiv po višini s stikali pod volanom			
	Servoojačitev	Električni servovolani s spremenljivo ojačitvijo			
	Prestavno razmerje (kolo / volan)	46,3			
	Zasuki volana med koncnima položajema	3,15			
	Premier obračalnega kroga (m) :				
	• Med stenami	109			
• Med robniki	107				
ZAVORE	Sistem ABS	TEVES MK 100 z elektronskim razdelilnikom zavorne sile za posamezno kolo in s sistemom pomoči pri nujnem zaviranju			
	ESP-Electronic Stability Program – s sistemom proti zdrs pogonskih koles (ASR)	TEVES MK 100			
	Spredaj :	Hlajeni koluti, plavajoče čeljusti, samodejni popravek obrabljenosti	Hlajeni koluti, plavajoče čeljusti, samod.popravek obrabljenosti	Hlajeni koluti, plavajoče čeljusti, samodejni popravek obrabljenosti	
	Zunanji premer koluta (mm)	266			
	Debelina koluta (mm)	22	13	22	
	Premier bata (mm)	54			
	Zadaj :	Boben 8"			
	Zunanji premer bobna (mm)	203			
	Debelina bobna (mm)	38			
	Kolesni zavorni valj (mm)	20,6			

